

# 60 Series



| Designacion |                 |              |              | Dimensiones principales [mm] |     |          |     |         | Capacidades de carga básica (N) |      | Calificaciones de carga básica {kgf} |     | Clasificaciones de velocidad (rpm) |       |          | Dimensiones del pilar y del filete (mm) |           |             |          |             |           | Peso (gramos)   |            |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|-----|----------|-----|---------|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------------|------------|
| Con shiled  | De tipo abierto | Con junta VV | Con junta DD | re:                          | RE: | SEGUNDO: | B1  | r (min) | Cr                              | Cor  | Cr                                   | Cor | Grasa                              |       | Petróleo | da (min)                                | db (máx.) | Da (máximo) | Db (min) | ra (máximo) | rb (máx.) | De tipo abierto | Con shiled |
|             |                 |              |              |                              |     |          |     |         |                                 |      |                                      |     | ZZ                                 | D · D | Z        |                                         |           |             |          |             |           |                 |            |
| 607         | 607ZZ1          | 607VV        | 607DD        | 7                            | 19  | 6        | 6   | 0.3     | 2340                            | 885  | 238                                  | 90  | 36000                              | 32000 | 43000    | 9                                       | 9.1       | 17          | 16.5     | 0.3         | 0.3       | 7.67            | 7.51       |
| 606         | 606ZZ           | 606VV        | 606DD        | 6                            | 17  | 6        | 6   | 0.3     | 2260                            | 835  | 231                                  | 85  | 38000                              | 34000 | 45000    | 8                                       | 8.2       | 15          | 14.8     | 0.3         | 0.3       | 5.97            | 6.08       |
| 605         | 605ZZ           | -            | 605DD        | 5                            | 14  | 5        | 5   | 0.2     | 1330                            | 505  | 135                                  | 52  | 40000                              | 38000 | 50000    | 6.6                                     | 6.9       | 12.4        | 12.2     | 0.2         | 0.2       | 3.54            | 3.48       |
| 603         | 603ZZ           | -            | -            | 3                            | 9   | 3        | 5   | 0.15    | 570                             | 187  | 58                                   | 19  | 56000                              | -     | 67000    | 4.2                                     | 4.3       | 7.8         | 7.9      | 0.15        | 0.15      | 0.87            | 1.45       |
| 604         | 604ZZ           | -            | -            | 4                            | 12  | 4        | 4   | 0.2     | 960                             | 345  | 98                                   | 35  | 48000                              | -     | 56000    | 5.6                                     | 5.6       | 10.4        | 9.9      | 0.2         | 0.2       | 2.25            | 2.29       |
| 602X        | 602XZZ          | -            | -            | 2.5                          | 8   | 2.8      | 4   | 0.15    | 550                             | 175  | 56                                   | 18  | 60000                              | -     | 71000    | 3.7                                     | 4.1       | 6.8         | 7        | 0.15        | 0.15      | 0.63            | 0.83       |
| 602         | 602ZZ           | -            | -            | 2                            | 7   | 2.8      | 3.5 | 0.15    | 385                             | 127  | 39                                   | 13  | 63000                              | -     | 75000    | 3.2                                     | 3.8       | 5.8         | 6.2      | 0.15        | 0.15      | 0.51            | 0.58       |
| 601X        | 601XZZ          | -            | -            | 1.5                          | 6   | 2.5      | 3   | 0.15    | 330                             | 98   | 34                                   | 10  | 75000                              | -     | 90000    | 2.7                                     | 3         | 4.8         | 05:04    | 0.15        | 0.15      | 0.33            | 0.38       |
| 608         | 608ZZ           | 608VV        | 608DD        | 8                            | 22  | 7        | 7   | 0.3     | 3300                            | 1370 | 335                                  | 140 | 34000                              | 28000 | 40000    | 10                                      | 10.5      | 20          | 19       | 0.3         | 0.3       | 12.1            | 12.2       |
| 609         | 609ZZ           | 609VV        | 609DD        | 9                            | 24  | 7        | 7   | 0.3     | 3350                            | 1430 | 340                                  | 146 | 32000                              | 24000 | 38000    | 11                                      | 12        | 22.8        | 20.5     | 0.3         | 0.3       | 14.5            | 14.7       |